

Silos Granjeros



SILO: Fabricado con láminas corrugadas de acero galvanizado (Capa G-200) de diferente calibre según el tamaño del Silo, contienen escalera externa.

FONDO DEL SILO: Fondo Cónico a 60°.

COMPUERTA: Compuerta de descarga central manual.

ZONA SÍSMICA: dimensionados para Zona Sísmica N°

TECHO: Fabricados con láminas lisa galvanizadas (Capa G-200) con boca de carga central, boca de visita, una escalera de techo, un anillo de trabajo (elemento estructural) y anillos tensores para brindar mayor rigidez al techo.

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE

Los silos son entregados desarmados con tornillería estampada y galvanizada, arandelas de neopreno, material sellador, pistola de aplicación, pernos de anclaje y manual de montaje.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Diseñados con fondo cónico de 60°, que almacena productos de fácil apelmazamiento, permite una perfecta evacuación. Son de almacenamiento idóneo para el pienso en explotaciones ganaderas, avícolas, cunícolas y porcícolas.



La firmeza de los tensores X entre las patas le da al silo resistencia adicional



BOTAS DE DESCARGA (Accesorios extras)

Construida en acero galvanizado (Capa G-200), con compuerta de descarga lateral manual para llenado de sacos, carruchas, entre otros. Diseñada para acoplar sinfín de descarga o bazzoka. Incluye goma y flange de acople para sinfín, además de una tapa ciega para utilizarla en caso de no acoplarla el sinfín.