

## ARRANCADORES SUAVES MSF

### DESCRIPCIÓN

Los Arrancadores Suaves marca EMOTRON ofrecen optimización en las arrancadas y paradas de los equipos, al igual que técnicas avanzadas de frenado y con la funcionalidad de un monitor integrado. El Control de Torque reduce los picos de corriente por encendido hasta un 30% más que los arrancadores convencionales, no requiere ventilación, mayor vida útil y su tamaño es más pequeño.

### TABLA DE SELECCION

MODELO	SEVERO**		NORMAL		NORMAL CON BYPASS	
	(HP)*	[A]	(HP)*	[A]	(HP)*	[A]
MSF-017	10	17	15	22	20	25
MSF-030	20	30	25	37	30	45
MSF-045	30	45	40	60	50	68
MSF-060	40	60	50	72	60	85
MSF-085	60	85	75	96	100	120
MSF-110	75	110	100	134	125	165
MSF-145	100	145	125	156	150	210
MSF-170	125	170	150	210	200	255
MSF-210	150	210	200	250	250	300
MSF-250	200	250	200	262	300	360
MSF-310	250	310	300	370	350	450
MSF-370	300	370	350	450	450	555

\* Los valores indicados aplican a equipos operando con voltaje de alimentación en 460v. Para operaciones en voltajes distintos consultar a la fábrica.

\*\* Entendiendo por arranque severo, cuando la corriente en el arranque supera el 350% de la corriente nominal

